

Ontstoppingspomp


Artikelnummer 92595

1



Plaats de WYMEFA ontstoppingspomp op de afvoer en vul de wc-pot met water
Place the WYMEFA drain cleaner pump over the drain and fill the water-closet with water.

2



Door de WYMEFA ontstoppingspomp licht schuin omhoog te tillen en tegelijkertijd de hendel omhoog te trekken, wordt de cilinder met water gevuld.
By pulling the WYMEFA drain cleaner pump slightly upward at an angle, the cylinder fills with water.

3



Plaats de WYMEFA ontstoppingspomp weer op de afvoer en duw de hendel krachtig naar beneden.
Place the WYMEFA drain cleaner pump over the drain and push / force the handel in one movement.

4




Sluit de overloop van de wastafel af met een spons of een doek. Hierdoor ontstaat een drukverhoging.
Block overflow outlet with a cloth or a sponge to intensify the pressure.

5



Plaats de WYMEFA ontstoppingspomp op de afvoer en vul de wastafel met ca. 10cm water.
Place the WYMEFA drain cleaner pump over the blocked drain and fill the sink with approx. 10cm water.

6



Kantel de WYMEFA ontstoppingspomp licht en trek de handgreep omhoog, zodat water in de cilinder wordt gezogen.
Tilt WYMEFA drain cleaner pump slightly and pull the handle for sucking water into the cylinder.

7



Plaats de WYMEFA ontstoppingspomp weer op de afvoer en druk de handgreep krachtig naar beneden.
Place the WYMEFA drain cleaner pump over the blocked drain and push/force the handle in one movement.